PORTABLE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER
เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง

ANTIFIRE SPECIAL RATING

This portable fire extinguisher is a high-performance extinguisher suitable for effectively extinguishing Class A, B, and C fires. It is filled with 90% monoammonium phosphate dry chemical powder, fluidized and silicone-coated to improve flowability, prevent clumping, and enhance overall firefighting efficiency. Pressurized with nitrogen gas, the cylinder is made from seamless low-carbon steel with a thickness of 1.6 mm, primed with anti-rust resin and coated with tough epoxy powder paint for high durability and strength. Manufactured to NFPA standards and certified by Thailand Industrial Standard TIS 332-2537, the dry chemical powder is UL-listed for quality and performance. Available in one size—20 pounds—. After each use, the extinguisher must be refilled.

For safety, maintain a minimum distance of 1.8 meters from the fire when operating the extinguisher.

เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดนี้เป็นเครื่องดับเพลิงคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A B และ C บรรจุผงเคมีแห้งโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต 90% ชนิดฟลูอิไดซ์ เคลือบด้วยซิลิโคน ซึ่งผ่านกระบวนการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ผงมีลักษณะไหลลื่นเหมือนของเหลว ไม่จับตัวเป็นก้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ขับดันด้วยก๊าซไนโตรเจน ตัวถังแบบไร้รอยต่อผลิตจากเหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำ หนา 1.6 มม. รองพื้นกันสนิมด้วยเรซิ่น และพ่นเคลือบด้วยสีผงอีพอกซี แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐาน NFPA และผ่านการรับรอง มอก.332-2537 จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผงเคมีจาก UL มี 1 ขนาด คือ 20 ปอนด์ หลังใช้งานควรนำมาบรรจุน้ำยาใหม่ทุกครั้ง

เพื่อความปลอดภัย ควรใช้เครื่องดับเพลิงในระยะห่างจากไฟอย่างน้อย 1.8 เมตร

PRODUCED IN COMPLIANCE WITH NFPA

มอก 332-2537
TIS 332-1994



WOOD PAPER



LIQUID GREASE



ELECTRICAL EQUIPTMENT

ONE PIECE CYLINDER

SPECIFICATION	DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER (SPECIAL RATING)
Model	AT20-80F
Capacity lb. (kg.)	20 (9.5)
Gross Weight (kg.)	13.55
TIS 332-1994 Rating	10A : 80B
Temperature (Degree Celsius)	- 40 to 60
Operation Pressure (psi.)	195
Overall Height (cm.)	56
Cylinder Diameter (cm.)	18
Discharging Time (sec.)	25 - 30
Discharging Range (m.)	6 - 8
Hydro Test Pressure (psi.)	600
Chemical Approval	UL, USA
Product Approval	TIS. 332-2537
Propellant	N_2
Conformance	Manufactured in accordance with NFPA 10 and TIS. 332-2537
Application	Hose & Nozzle



หมายเหตุ : เครื่องดับเพลิงมีการรับประกัน 5 ปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

ANTIFIRE INDUSTRY
TEL. (02) 260 4565 - 9 , **FAX.** (02) 259 0976 [antifire.industry@gmail.com]
ที่อยู่ : 158/1 ถนน ริมทางรถไฟสายปากน้ำ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
ADDRESS : 158/1 Rimtangrodfaisaipaknam Rd., Klongtoei., Klongtoei, Bangkok 10110, Thailand